

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 lisale III, muudetud Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 574/2014
Nr. 001-DoP-2014/09/01 vastavalt EN standardile 13859-1: 2010

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood:	Soojustusega katuse aluskate AluthermoRoofreflex®
2. Kavandatud kasutusotstarve:	Soojustusega katuse aluskate AluthermoRoofreflex® on hea läbilaskvusega aluskate paigaldamiseks otse soojustuse, katuselaudade või sarikate peale. Sobib kõikidele külmadele (ventileeritud) ja soojadele (ventileerimata) viilkatustele.
3. Tootja:	Aluthermo SA Steinkelt, Galhausen 23 B-4780 Saint Vith Belgia
4. AVCP süsteem:	Süsteem 3 Süsteem 4 (tuletundlikkuse puhul)
5. Ühtlustatud standard:	EN 13859-1: 2010
6. Teavitatud asutus:	Teavitatud katselabor nr 1301, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava, Slovakkia Vabariik

7. Deklareeritud toimivus:

OLULISED OMADUSED	TOIMIVUS	AVCP SÜSTEEMID	ÜHTLUSTATUD TEHNILISED STANDARDID
Vastupidavus vee läbitungimisele - enne ja pärast kunstlikku vanandamist	Klass W1	Süsteem 3	EN 13859-1: 2010
Veeauru difusioon	Sd = 0,061 m (laiendatud mõõtemääramatus: 0,002 m)		
Tõmbetugevus pikisuunas: - enne ja pärast kunstlikku vanandamist	(240–30) N/50 mm		
Tõmbetugevus ristisuunas: - enne ja pärast kunstlikku vanandamist	(150 – 20) N/50 mm		
Pikenemine pikisuunas: - enne ja pärast kunstlikku vanandamist	(56 – 16) %		
Pikenemine ristisuunas: - enne ja pärast kunstlikku vanandamist	(66 – 26) %		
Vastupidavus rebimisele: - pikisuunas - ristisuunas	(140 – 10) N (200 – 20) N		
Paindumus madalal temperatuuril (järeleandlikkus):	-40°C		
Tuletundlikkus	Class F	Süsteem 4	

Eespool määratletud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev deklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool määratletud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Saint Vith, 1. septembril 2014



LambertJakobsAluther
mo SA üldjuht